

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย (Identification)

1.1 ข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

เชนไดร์ท 7 ลาเวนเดอร์ (CHAINDRITE 7 LAVENDER)

ชื่อและอัตราส่วน

เดลตามิทริน (Deltamethrin)

0.035 %W/W

สารสำคัญ

ไบเฟนทริน (Bifenthrin)

0.055 %W/W

การใช้ผลิตภัณฑ์

สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มอด มด แมลงสาบ

1.2 รายละเอียดผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย

ที่อยู่

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

90/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางวัว

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ติดต่อ

โทรศัพท์ (+66) 3852-2302 โทรสาร (+66) 3852-2311

เว็บไซต์

<http://www.sherwood.co.th>

1.3 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

(+66) 9-5957-4010

2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazards identification)

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

: ละอองลอยไวไฟ (Aerosol)

ประเภทย่อย 1

: ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ทางปาก

ประเภทย่อย 5

- ทางผิวหนัง

ประเภทย่อย 5

- ทางการหายใจ

ประเภทย่อย 4

: การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 3

: การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ประเภทย่อย 2B

: ความเป็นอันตรายจากการสำลัก

ประเภทย่อย 1

: ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน

ประเภทย่อย 1

- ความเป็นอันตรายระยะยาว

ประเภทย่อย 1

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS:



คำสัญญาณ:

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ทางกายภาพ:

H222

: ละอองลอยไวไฟสูงมาก

H229

: ภาชนะบรรจุอัดความดัน อาจระเบิดถ้าได้รับความร้อน

ทางสุขภาพ:

H303

: อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

H304

: อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เซนไดร์ท 7 ลาเวนเดอร์

หน้า 2 จาก 8

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

H313	: อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H316	: ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
H320	: ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย
H332	: เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

ทางสิ่งแวดล้อม:

H400	: เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H410	: เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

ทั่วไป

P101	: ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากของผลิตภัณฑ์ไปด้วย
P102	: เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
P103	: อ่านฉลากให้ละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก

การป้องกัน:

P210	: เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – <u>ห้าม</u> สูบบุหรี่
P211	: <u>ห้าม</u> ฉีดเป็นละอองฝอยบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดการติดไฟอื่นๆ
P251	: <u>ห้าม</u> ทิ่มแทงหรือเผาทำลายหลังการใช้
P261	: หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอรระเหย / ละอองลอย
P271	: ใช้ภายนอกเท่านั้นหรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี
P273	: หลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม

การตอบโต้:

P301+P310	: หากกลืนกิน : รับประทานที่ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือแพทย์/โรงพยาบาลทันที
P304+P340	: หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในที่หายใจได้สะดวก
P312	: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย
P331	: <u>ห้าม</u> ทำให้อาเจียน
P332+P313	: หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้น ให้รับคำปรึกษาจากแพทย์ หรือพบแพทย์
P391	: เก็บสารที่หกไว้

การจัดเก็บ:

P403+P233	: เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
P405	: เก็บปิดล็อกไว้
P410+P412	: ป้องกันจากแสงแดด <u>ห้าม</u> สัมผัสอุณหภูมิเกิน 50 °C / 122 F

การกำจัด:

P501	: กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ / นานาชาติ กำจัดสิ่งที่ยู่ภายในภาชนะด้วยวิธีการได้รับการอนุมัติและ / หรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
------	--



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เซนด์รท์ 7 ลาเวนเดอร์

หน้า 3 จาก 8

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	CAS Number	ความเข้มข้น
เดลตามิทริน (Deltamethrin)	52918-63-5	0.035 %
ไบเฟนทริน (Bifenthrin)	82657-04-3	0.055 %
ส่วนผสมอื่นๆ (Other Ingredients)	-	Remainder

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- หากสัมผัสกับดวงตา : ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก ลืมตาให้กว้าง เพื่อให้ น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที นำส่งแพทย์ทันที
- หากหายใจเข้าไป : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที
- หากสัมผัสกับผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งแพทย์ ถ้าอาการระคายเคือง ไม่ทุเลา
- หากกลืนกิน : หากกลืนกิน, ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่กำกับดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งแพทย์ทันที ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยอาเจียน ให้จัดศีรษะต่ำ เพื่อป้องกันการสำลักน้ำมันเข้าปอด
- คำแนะนำทางการแพทย์ : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้ละอองน้ำ, alcohol-resistant foam, เคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างดับเพลิง

: การเผาไหม้อาจทำให้เกิดก๊าซกลุ่มคาร์บอนออกไซด์ และก๊าซอันตรายอื่นๆ

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง

: สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self - Contained Breathing Apparatus, SCBA)

: ให้ฉีดละอองน้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

- ข้อควรระวังส่วนบุคคล : อพยพคนออกจากบริเวณที่สารหกรั่วไหล
: เคลื่อนย้ายแหล่งที่ก่อให้เกิดไฟ
: ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาโดยตรง
: ห้ามสูดดมเอาไอระเหยเข้าไป
: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนออกทันที
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล : สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิดดูดซับไอระเหยอินทรีย์ รองเท้าน้ำ และถุงมือยาง
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่พื้นดิน, ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง
: หลีกเลี่ยงการปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่ดิน ทางน้ำและสิ่งแวดล้อม

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและการทำงานสะอาด

- : ระบายอากาศในบริเวณที่เกิดการรั่วไหล
- : ต่อสายดินกับอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด ขณะจัดการกับผลิตภัณฑ์
- : หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม **ห้าม** เทผลิตภัณฑ์และของเสียลงในท่อระบายน้ำ
- : ดูดซับสารด้วย ทราช ดิน หรือสารเฉื่อย เก็บบรรจุสารดูดซับในภาชนะที่ปิดสนิท แสดงป้ายบ่งชี้สำหรับนำไปกำจัด
- : ล้างทำความสะอาดบริเวณที่สารหกหรือรั่วหลังจากเก็บสารออกและจัดเก็บลงในภาชนะที่เหมาะสมกับการกำจัดของเสีย
- : กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ / นานาชาติ กำจัดสิ่งที่อยู่ภายในภาชนะด้วยวิธีการได้รับการอนุมัติและ / หรือ ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

ข้อควรระวังสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย

- : ไฟฟ้าสูงมาก - **ห้าม** ชีตสเปรย์บนเปลวไฟหรือวัสดุที่ร้อน
- : เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ - **ห้าม** สูบบุหรี่
- : **ห้าม** ก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ ใกล้บริเวณที่กำลังใช้งาน
- : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเป็นเวลานาน
- : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา และการหายใจรับสารเข้าสู่ร่างกาย
- : ใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- : การระบายอากาศอาจมีความจำเป็น เพื่อลดไอระเหยที่มากเกินไป ถ้าระดับของไอระเหยมีแนวโน้มที่จะสูงหรือในสถานที่คับแคบ
- : ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด หลีกเลี่ยงแหล่งเกิดไฟฟ้าสถิตย์และการคายประจุที่มีความเข้มข้นสูง และบริเวณที่อับอากาศ
- : ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หลังจากการจัดการและก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ

ข้อควรระวังสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย

- : ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท
- : เก็บในบริเวณที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี แห้งและเย็น
- : เก็บให้ห่างจากความร้อน แสงแดด ประกายไฟ เปลวไฟ วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ และ **ห้าม** สูบบุหรี่
- : ปกป้องจากการได้รับแสงแดดโดยตรงและไม่ให้สัมผัสกับอุณหภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส
- : เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งตรงและป้องกันภาชนะกับความเสียหายทางกายภาพ
- : เก็บให้ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ
- : เก็บให้ห่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (สารออกซิไดซ์ที่แรง, เบสแก่, กรดแก่)

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- | | |
|-------------------------|--|
| ค่าที่ใช้ในการควบคุม | : ไม่มีข้อมูล |
| การควบคุมเชิงวิศวกรรม | : ระบบดูดอากาศเฉพาะส่วน เพื่อลดความเข้มข้นของไอสารเคมีไม่ให้มากเกินไป
: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอในพื้นที่ทำงาน
: ใช้อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศที่ป้องกันการระเบิด ในกรณีที่มีระดับไอสารเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้น หรือ อยู่ในพื้นที่อับอากาศ |
| อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล | : สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม เช่น ถุงมือยางไนไตร, แวนตานิกรัย, เครื่องช่วยหายใจด้วยหน้ากากกรองไอสารอินทรีย์และก๊าซ และทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน |



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เซนต์ไดร์ท 7 ลาเวนเดอร์

หน้า 5 จาก 8

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทั่วไป		: สเปรย์ละอองลอยใส
กลิ่น		: กลิ่นลาเวนเดอร์
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ		: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH value)		: ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง		: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือดเริ่มต้น / ช่วงของการเดือด		: ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ		: -104 องศาเซลเซียส (LPG)
อัตราการระเหย		: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้		: ติดไฟได้
ค่าขีดจำกัดของความไวไฟ	สูงสุด	: 9.0 % โดยปริมาตร (LPG)
	ต่ำสุด	: 2.0 % โดยปริมาตร (LPG)
ค่าขีดจำกัดของการระเบิด	สูงสุด	: ไม่สามารถใช้ได้
	ต่ำสุด	: ไม่สามารถใช้ได้
ความดันไอ		: ประมาณ 0.5 เมกะปาสกาล
ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1)		: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)		: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-Octanol ต่อ น้ำ (log k_{ow})		: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง		: 405 ถึง 466 องศาเซลเซียส (LPG)
อุณหภูมิของการสลายตัว		: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายน้ำ (g/L)		: ไม่มีข้อมูล
ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น		: 0.74 - 0.77 กิโลกรัมต่อลิตรที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (เฉพาะน้ำยา)
ความหนืด		: ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา	: ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและใช้งานตามที่ระบุไว้
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติของการเก็บรักษาและการใช้งาน
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย	: ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและเคลื่อนย้ายตามที่ได้กำหนดไว้
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: เปลวไฟ ความร้อน และ แสงแดด
	: ห้ามสัมผัสส่วนผสมเกิน 50 องศาเซลเซียส หรือ 122 ฟาเรนไฮต์
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: สารออกซิไดซ์รุนแรง กรดแก่และด่างแก่
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	: การเผาไหม้หรือการสลายตัวทางความร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นก๊าซพิษ (สารไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนออกไซด์)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน	
ทางปาก	: LD ₅₀ = 4,434.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (หนู) (ค่าคำนวณ)
ทางผิวหนัง	: LD ₅₀ = 4,981.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กระต่าย) (ค่าคำนวณ)
ทางเดินหายใจ	: LC ₅₀ = 4.16 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 4 ชั่วโมง (หนู) (ค่าคำนวณ)
การกัดกร่อน / ระคายเคืองผิวหนัง	: ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง / ระคายเคืองต่อดวงตา	: ระคายเคืองต่อดวงตาสองเล็กน้อย

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ : ไม่จำแนกประเภท
 การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางทางผิวหนัง : ไม่จำแนกประเภท
 การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : ไม่จำแนกประเภท
 การก่อมะเร็ง : ไม่จำแนกประเภท
 ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายจากการสูดดม : อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม

12. ข้อมูลนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
 ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ไม่มีข้อมูล
 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่มีข้อมูล
 การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล
 ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์ : ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
 : ห้ามกำจัดผลิตภัณฑ์โดยผ่านแหล่งน้ำทิ้ง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ
 : ไม่ควรทำให้เกิดการปนเปื้อนในดินหรือน้ำ
 วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์ : ควรกำจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค.
 : ห้ามเจาะหรือเผาทำลายภาชนะเปล่า
 : ห้ามทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขและข้อมูลในการขนส่งของสหภาพยุโรป

ข้อควรปฏิบัติ	UN Number	ชื่อขนส่งที่ถูกต้อง	Classes	PG*	ฉลาก	ข้อมูลเพิ่มเติม
ADR	UN 1950	Aerosols	2.1	-	 	Hazchem code 2YE

IMDG	UN 1950	Aerosols. Marine pollutant Deltamethrin and Bifenthrin	2.1	-	 	Emergency schedules (Ems) F-D, S-U
IATA	UN 1950	Aerosols, Flammable	2.1	-	 	Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation: 30 Kg Packaging instructions: Y203 Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 75 Kg Packaging instructions: 203 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 150 Kg Packaging instructions: 203

ระวังขณะขนส่งให้แน่ใจว่า สารมีการปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไม่มีการรั่วไหลออกมา และไม่พลิกคว่ำหกออกมา ไม่ส่งของร่วมกับอาหาร เสน่ใย สารออกซิไดส์ กรดแก่ ต่างแก่ ฯลฯ

15. ข้อมูลด้านกฎหมายข้อบังคับ (Regulatory Information)

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
 ชนิดของวัสดุที่เป็นอันตราย : วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
 (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)
 เลขทะเบียน : วอส. 115/2561

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในจัดทำ

: GHS OFFICIAL TEXT AND CORRIGENDA Rev.7 (2017)
https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
 : European Chemicals Agency; <https://echa.europa.eu/>
 : Toxicology Data Network, U.S. National Library of Medicine; <https://toxnet.nlm.nih.gov/>
 : National Institute of Technology and Evaluation;
http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html
 : บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม;
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf
 : Dangerous Goods Regulation (IATA-Resolution 618 Attachment "A") 54th Edition
<https://agashirinov.files.wordpress.com/2015/10/ekp000017565.pdf>



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เซนต์ 7 ลาเวนเดอร์

หน้า 8 จาก 8

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อบันทึกถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมานำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -